

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

J

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany – do umieszczenia w wyfrezowanym otworze. Profil jest wykończony jednostronnie, dzięki czemu pozwala na spasowanie z prostopadłą powierzchnią.

EN

Recessed profile – to be installed in a milled groove. The profile is finished on one side, which allows it to fit with a perpendicular surface.



Sposoby montażu /
Assembly methods








Obejrzyj video /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
					
1,0 m	10-0000-88	10-0000-93	10-0000-98	10-0001-03	10-0001-08
2,02 m	10-0000-89	10-0000-94	10-0000-99	10-0001-04	10-0001-09
3,0 m	10-0000-90	10-0000-95	10-0000-01	10-0001-05	10-0001-10
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM with a hole							
BIAŁY white	PRAWA right	CZARNY black	PRAWA right	INOX inox	PRAWA right	SREBRNY / SZARY silver / gray	PRAWA right
LEWA left		LEWA left		LEWA left		LEWA left	
							
ABS 12-0000-63	ABS 12-0000-64	ABS 12-0000-65	ABS 12-0000-66	ABS 12-0000-67	ABS 12-0000-68	ABS lacq 12-1085-00	ABS lacq 12-1185-00
						ABS 12-0000-69	ABS 12-0000-70

Dodatki / Accessories

PROFIL MONTAŻOWY Y M1 assembly profile Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch
	
10-0674-10	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,2 W	32,1 W



www.lumines.com

