

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

RUNO

Karta produktu


Data sheet

PL

Głęboki profil wpuszczany do montażu w podłodze. Oświetlenie dekoracyjne do biur, hoteli, łazienek.

EN

Groove mounted profile – floor lighting, decorative – bathrooms, offices, hotels.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video




RUNO




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0001-37	10-0755-10	10-0001-42
2,02 m	10-0001-38	10-0625-20	10-0001-43
3,0 m	10-0001-39	10-0755-30	10-0001-44
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	10 mm		

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm):
1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
		
ABS 12-0000-57	ABS 12-0000-71	ABS 12-0000-58 ABS lacq. 12-1105-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
19,1 W	25,8 W

Wodoszczelność

Waterproof

Obciążenia statyczne

static load

Wytrzymałość dynamiczna

dynamic resistance

Stopień ochrony IP54 (wg PN-EN 60529:2003) IP54 protection rate (according to PN-EN 60529 : 2003)	1,5 kN	Stopień ochrony IK08 lub IK07 dla IP54 (wg PN-EN 501102:2001) IK08 or IK07 protection rate for IP54 (according to PN-EN 501102 : 2001)
---	--------	--



www.lumines.com

