

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

D

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów.


EN

Surface-mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs.



D

Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0041-10	10-0042-10	10-0043-10	10-0044-10	10-0040-10	10-1696-10
2,02 m	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20	10-1696-20
3,0 m	10-0041-30	10-0042-30	10-0043-30	10-0044-30	10-0040-30	10-1696-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
1m PMMA: 11-2213-10	1m PC Fractal: 11-3213-10	1m PMMA: 11-2212-10	1m PMMA: 11-2211-10	1m PMMA: 11-2216-10	1m PC Fractal: 11-3211-10	1m PMMA: 11-2217-10	1m PMMA: 11-2060-10	1m PMMA: 11-2080-10
1m PC 2.0: 11-3533-10		1m PC 2.0: 11-3532-10	1m PC 2.0: 11-3531-10			1m PC Fractal: 11-3347-10		
HIGH								
1m PMMA: 11-2053-10		1m PMMA: 11-2052-10	1m PMMA: 11-2051-10	1m PMMA: 11-2056-10		1m PMMA: 11-2057-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
BASIC									
	ALU 12-0052-10		ALU 12-0055-10 ALU lacq. 12-0000-41			ALU 12-0052-11		ALU 12-0055-11 ALU lacq. 12-0000-42	
ABS 12-0051-00	ABS 12-0052-00	ABS 12-0053-00	ABS 12-0054-00	ABS 12-1749-00	ABS 12-0051-01	ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ABS 12-0054-01	ABS 12-1749-01
HIGH									
	ALU 12-0062-10		ALU 12-0065-10 ALU lacq. 12-0000-40			ALU 12-0062-11		ALU 12-0065-11 ALU lacq. 12-0000-39	
ABS 12-0061-00	ABS 12-0062-00	ABS 12-0063-00	ABS 12-0064-00		ABS 12-0061-01	ABS 12-0062-01	ABS 12-0063-01	ABS 12-0064-01	

Dodatki / Accessories

	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	ZŁOTY golden	TRANSPARENTNY transparent	ZŁOTY golden
UCHWYT D METALOWY metal mounting clip D					UCHWYT D MINI mounting clip D MINI	
	13-0651-02	13-0792-02	13-0140-02	13-1056-02		13-0053-00
UCHWYT D HIGH mounting clip D HIGH						
	TRANSPARENTNY transparent					
	13-0063-00					
ZAWIAS hinge						
	14-6045-00					

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
12,0 W	16,0 W



www.lumines.com

