

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

G

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów.

EN

Groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj video /
Watch video



Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10	10-1706-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20	10-1706-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30	10-1706-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
ABS 12-0071-00	ALU 12-0072-10 ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ALU 12-0075-10 ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00	ABS 12-1759-00

Dodatki / Accessories

PROFIL MONTAŻOWY Y M1 assembly profile Y M1 10-0674-10	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch 14-7052-00
---	---

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,4 W	32,5 W



www.lumines.com

