

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

X

Karta produktu


Data sheet

PL


Profil nawierzchniowy – do dyskretnego oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie blatów, poręczy.

EN

Surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10	10-1726-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20	10-1726-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30	10-1726-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 8 up to 8					

Klosze (PMMA) / Covers (PMMA)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SLIM LENS 15 slim lens 15
SLIM					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIĄŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden	BIĄŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10 ABS lacq. 12-0000-46			ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-11 ABS lacq. 12-0000-45		
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-1779-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01	ABS 12-1779-01

Dodatki / Accessories

	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	ZŁOTY golden		TRANSPARENTNY transparent	ZŁOTY golden
UCHWYT X METALOWY metal mounting clip X					UCHWYT X MINI mounting clip X MINI		
	13-0661-02	13-0802-02	13-0160-02	13-1066-02		13-0073-00	13-0577-02
ZAWIAS hinge							
	14-6045-00						

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
14,0 W	18,0 W



www.lumines.com

