

# IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

## Z

## Karta produktu


Data sheet

**PL**

Profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów.

**EN**

Groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops.



Z

**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



**Profile LED / LED Profiles**

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10	10-1746-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20	10-1746-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30	10-1746-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

**Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)**

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
<b>BASIC</b>								
1m PMMA: 11-2213-10 1m PC 2.0: 11-3533-10	1m PC Fractal: 11-3213-10	1m PMMA: 11-2212-10 1m PC 2.0: 11-3532-10	1m PMMA: 11-2211-10 1m PC 2.0: 11-3531-10	1m PMMA: 11-2216-10	1m PC Fractal: 11-3211-10	1m PMMA: 11-2217-10 1m PC Fractal: 11-3347-10	1m PMMA: 11-2060-10	1m PMMA: 11-2080-10

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

Z OTWOREM with a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
ABS 12-0101-00	ALU 12-0102-10 ABS 12-0102-00	ABS 12-0103-00	ALU 12-0105-10 ABS lacq. 12-0000-50 ABS 12-0104-00	ABS 12-1799-00

**Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED**

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
15,8 W	21,0 W



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

