

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

inDILEDA

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany architektoniczny, do montażu oświetlenia z użyciem dwóch taśm. Do zastosowań w biurach i budynkach przemysłowych.

EN

Recessed architectural profile – for line lighting with two LED strips. To be used in office spaces and industrial facilities.





Sposoby montażu /
Assembly methods



inDILEDA









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0201-10	10-0205-10	10-0204-10
2,02 m	10-0201-20	10-0205-20	10-0204-20
3,0 m	10-0201-30	10-0205-30	10-0204-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)


Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black
DOUBLE				RASTER DOUBLE				
								
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10	1 m 14-0000-48	1 m 14-2028-82

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole		
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
		
ALU 12-0391-10	ALU 12-0000-09	ALU 12-0395-10
ABS 12-0961-00		ABS lacq. 12-0965-00 ABS 12-0964-00

Dodatki / Accessories

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
30,8 W	40,6 W



www.lumines.com

