

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

inSILEDA

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany, architektoniczny – do stosowania sufitowego i ściennego w wyfrezowanym otworze.

EN

Recessed architectural profile – to be used in ceilings and walls in the milled groove.



Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0221-10	10-0225-10	10-0224-10
2,02 m	10-0221-20	10-0225-20	10-0224-20
3,0 m	10-0221-30	10-0225-30	10-0224-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
		
ALU 12-0411-10 ABS 12-0971-00	ALU 12-0000-11 ABS 12-1172-00	ALU 12-0415-10 ABS lacq. 12-0975-00 ABS 12-0974-00

Dodatki / Accessories

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
28,0 W	37,8 W



www.lumines.com

