

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

MICO

Karta produktu


Data sheet

PL


Profil okrągły – do punktowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych, wystawowych.

EN

Round profile – for the spot decorative lighting of pictures, shop windows, exhibitions.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0301-10	10-0302-10	10-0303-10	10-0304-10	10-0300-10
2,02 m	10-0301-20	10-0302-20	10-0303-20	10-0304-20	10-0300-20
3,0 m	10-0301-30	10-0302-30	10-0303-30	10-0304-30	10-0300-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 10 up to 10				

Klosze (PMMA) / Covers (PMMA)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SLIM LENS 15 slim lens 15
SLIM					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIĄŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIĄŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
ABS 12-0981-00	ABS 12-0982-00	ABS 12-0983-00	ABS lacq.12-0985-00 ABS 12-0984-00	ABS 12-0981-01	ABS 12-0982-01	ABS 12-0983-01	ABS lacq.12-0985-01 ABS 12-0984-01
	ALU 12-0542-10		ALU 12-0545-10		ALU 12-0542-11		ALU 12-0545-11

Dodatki / Accessories

	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
UCHWYT MICO METALOWY metal mounting clip MICO			
	13-0691-02	13-0832-02	13-0150-02
ZAWIAS hinge		PODSTAWKA hinge joint base	
	14-6045-00		14-6044-02
PRZEGUB ŻEŃSKI female hinge joint		PRZEGUB MĘSKI male hinge joint	
	14-6044-04		14-6044-03
PROFIL POMOCNICZY METRO assembly profile METRO		ŚRUBA RADEŁKOWANA knurled screw	
	10-0294-10		14-6044-06

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
15,4 W	19,6 W



www.lumines.com

