

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED


SILEDA

Karta produktu


Data sheet

PL
Profil nawierzchniowy, dwu taśmowy.

EN
Two LED strips surface mounted profile spaces.





Sposoby montażu /
Assembly methods











Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0331-10	10-0335-10	10-0334-10
2,02 m	10-0331-20	10-0335-20	10-0334-20
3,0 m	10-0331-30	10-0335-30	10-0334-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)


Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	OPAL opal
DOUBLE						TALL	
							
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10	1 m PC Fractal: 11-3521-10
					1 m PC Fractal: 11-3470-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
					
ALU 12-0641-10	ALU 12-0000-21	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0000-19	ALU 12-0645-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray			
					
ABS 12-1001-01	ABS 12-1002-01	ABS lacq. 12-1005-01 ABS 12-1004-01			
SILED + klosz TALL					
Z OTWOREM with hole			BEZ OTWORU without hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
					
ALU lacq. 12-2011-10	ALU lacq. 12-2012-10	ALU 12-2015-10	ALU lacq. 12-2011-11	ALU lacq. 12-2012-11	ALU 12-2015-11

Dodatki / Accessories

UCHWYT SILEDA METALOWY metal mounting clip SILEDA	WŁACZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	PODSTAWKA hinge joint base	PRZEGUB ŻEŃSKI female hinge joint	PRZEGUB MĘSKI male hinge joint	ZAWIAS hinge
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-6045-00
ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	pendants
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
26,6 W	36,4 W



www.lumines.com

