

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

H

Karta produktu


Data sheet

PL


Profil kątowy 30°/60° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, wnek szaf, schodów. Zbudowany niesymetrycznie, do stosowania różnych kątów świecenia.

EN

Corner profile 30°/60° – for lighting kitchens, closets and stairs. Built as asymmetrical, to be used for various lighting angle.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0451-10	10-0452-10	10-0453-10	10-0454-10	10-0450-10
2,02 m	10-0451-20	10-0452-20	10-0453-20	10-0454-20	10-0450-20
3,0 m	10-0451-30	10-0452-30	10-0453-30	10-0454-30	10-0450-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ALU 12-0262-10	ALU 12-1012-10	ALU 12-0265-10	ALU 12-1015-10	ALU 12-0262-11	ALU 12-1012-11	ALU 12-0265-11	ALU 12-1015-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole							
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SZARY / SREBRNY gray / silver	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SZARY / SREBRNY gray / silver
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ABS 12-0941-01	ABS 12-0951-01	ABS 12-0942-01	ABS 12-0952-01	ABS 12-0943-01	ABS 12-0953-01	ABS lacq. 12-0000-43	ABS lacq. 12-0000-44
						ABS 12-0944-01	ABS 12-0954-01

Dodatki / Accessories

	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	ZŁOTY golden		TRANSPARENTNY transparent	ZŁOTY golden
UCHWYT CH METALOWY metal mounting clip CH					UCHWYT CH mounting clip CH		
	13-0641-02	13-0782-02	13-0120-02	13-1046-02		13-0043-00	13-0557-02
ZAWIESIA pendants				ZAWIAS hinge		WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		14-6045-00		14-7052-00
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder							
	14-7067-00	14-7067-02					

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
23,0 W	31,0 W



www.lumines.com

