

IT'S  
EASY  
TO BE  
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

# GEMI

## Karta produktu


Data sheet

**PL**

Szeroki Profil LED do montażu w wyfrezowanych otworach. Pozwala na montaż dwóch równoległe ułożonych taśm LED.

**EN**

Wide LED profile for installation in milled openings. Enables the installation of two parallel LED strips.




**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



# GEMI







## Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>2 × 10 mm</b>			

## Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
<b>DOUBLE</b>						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM</b> with hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
			
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS lacq. 12-1055-01	ABS 12-1054-00

## Dodatki / Accessories

<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch

14-7052-00

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
<b>22,9 W</b>	<b>30,7 W</b>



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

