

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / LED Profile

CANTO

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil narożny zewnętrzny do płyt G-K, perforowany, do gipsowania. Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe.

EN

External, angular profile for plasterboards, perforated, for plastering. For use as accent lighting.



Sposoby montażu /
Assembly methods



CANTO

Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1491-10	10-1495-10	10-1494-10	10-1490-10
2,02 m	10-1491-20	10-1495-20	10-1494-20	10-1490-20
3,0 m	10-1491-30	10-1495-30	10-1494-30	10-1490-30
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1541-10	10-1545-10	10-1544-10	10-1540-10
2,02 m	10-1541-20	10-1545-20	10-1544-20	10-1540-20
3,0 m	10-1541-30	10-1545-30	10-1544-30	10-1540-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
BASIC						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminium and plastic)

Z OTWOREM (tworzywo sztuczne) with a hole (plastic)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
12-1691-00	12-1692-00	12-1695-00	12-1694-00
Z OTWOREM (aluminium) with a hole (aluminium)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	
12-1691-10	12-1692-10	12-1695-10	



www.lumines.com

